



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

bucciato al quarzo ad elevata elasticità

rivestimento plastico continuo al quarzo bucciato per esterni ad elevata elasticità

<u>Caratteristiche tecniche</u>	E' un rivestimento murale plastico per esterni ed interni ad altissima resistenza ed elevata elasticità. A base di quarzo ed altri materiali durissimi, pigmentato con ossidi colorati solidi alla luce, additivato con resine plastificanti di tipo copolimero stirolo-acrilico che conferiscono al prodotto notevole elasticità. E' lavabile ed idrorepellente.	
<u>Aspetto</u>	Opaco-Vellutato.	<u>Modo d'impiego</u> E' di facilissima applicazione mediante rullo o spugna. Si può spalmare anche a pennello lasciando uno spessore di 1-2 mm. circa e creando poi successivamente l'effetto bucciato con rullo di spugna agendo in orizzontale e verticale per avere maggiore uniformità estetica.
<u>Legante</u>	Copolimero stirolo-acrilico.	
<u>Peso specifico</u>	1,56	<u>Supporto</u> Si applica su intonaci civili, gesso, calcestruzzo a vista, pannelli prefabbricati. Su muri di nuova costruzione, ben stagionati e non sfarinati, applicare direttamente il prodotto. Su muri già pitturati, spazzolare a fondo la superficie, applicare una mano di "Imprimatura ST" pronta all'uso. Evitare l'applicazione su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole, o a temperature inferiori a +5° C.
<u>Colore</u>		
<u>Resa</u>	1-2 mq litro in funzione del tipo di supporto e dello spessore desiderato.	<u>Campi d'impiego</u> Come rivestimento protettivo e decorativo a spessore per muri esterni ed interni.
<u>Essiccazione (20° C)</u>	Fuori polvere : 30' Secco al tatto : 4 h. Secco in profondità : 24 h.	
<u>Viscosità vendita</u>	Tixotropica	<u>Confezioni.</u> Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 16