



48100 ravenna  
via faentina, 224  
tel. e fax (0544) 462247  
partita IVA 00908010390



colorificio  
**IVER srl**

## idrorepellente per esterno

idropittura traspirante - idrorepellente per superfici murali esterne ed interne

<b><u>Caratteristiche tecniche</u></b>	E' una idropittura costituita da polimeri sintetici in dispersione acquosa, pigmenti e cariche idrorepellenti.	
<b><u>Aspetto</u></b>	Opaco	<b><u>Modo d'impiego</u></b> Può essere applicata a pennello o a rullo. Va diluita con un 20-25% di acqua.
<b><u>Legante</u></b>	Polimeri acrilici in dispersione.	
<b><u>Peso specifico</u></b>	1,50	<b><u>Supporto</u></b> Si applica su intonaci civili, gesso, calcestruzzo, pannelli prefabbricati. In caso di calcestruzzo a vista, intonaci molto sfarinati è consigliabile, prima dell'applicazione, una mano di Imprimitura A.A. diluito dal 200 al 300% con acqua.
<b><u>Colore</u></b>		
<b><u>Resa</u></b>	4 - 6 mq litro in funzione del tipo di supporto.	
<b><u>Essiccazione</u></b>	Con aria a 20° C : 30' - 1 h.  Forno :	<b><u>Campi d'impiego</u></b> Per una migliore applicazione di rivestimenti e pitture murali.
<b><u>Viscosità vendita</u></b>	Tixotropica.	<b><u>Confezioni.</u></b> Viene fornito in recipienti sigillati da lt.2,5 da lt. 5 e da lt. 16.