



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

ivercoat - lavabile mano unica.

lavabile super coprente a mano unica per interno ed esterno.

Caratteristiche tecniche

Idropittura a base di resine sintetiche emulsionate in acqua e biossido di titanio; particolarmente vantaggiosa poichè permette di ottenere una completa copertura delle superfici trattate, con l'applicazione di una sola mano di prodotto.
Inodore ed atossico.

Aspetto

Opaco, di colore bianco.

Modo d'impiego

Può essere applicata con pennello di setola morbida o a rullo senza alcuna diluizione.

Legante

Copolimero versatico in emulsione.

Nel caso di calcestruzzo a vista o di intonaci sfarinati, è consigliabile trattare i supporti, prima dell'applicazione del prodotto, con imprimitura A/A diluita a 200-300' con acqua.

Peso specifico

###

Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C.

Colore

Supporto

Si applica su intonaci civili, gesso, su vecchie pitture purchè ben ancorate e pretrattate.
Su interni ed esterni.

Resa

9 - 10 mq litro in funzione del tipo di supporto.

Campi d'impiego

Nella decorazione e protezione di edifici esterni, e su pareti interne, ove si richieda una elevata copertura del supporto.

Essiccazione

Con aria a 20° C 30'

Confezioni.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt.2,5 da lt.7 e da lt. 14.

Viscosità vendita