



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

ivercoat - lavabile mano unica antimuffa.

lavabile super coprente a mano unica per interno ed esterno additivato con antimuffa.

| | | |
|--|--|---|
| <u>Caratteristiche tecniche</u> | Idropittura a base di resine sintetiche emulsionate in acqua e biossido di titanio; particolarmente vantaggiosa poichè permette di ottenere una completa copertura delle superfici trattate, con l'applicazione di una sola mano di prodotto. Additivata con principio attivo antimuffa ad ampio spettro di copertura. | |
| <u>Aspetto</u> | Opaco, di colore bianco. | <u>Modo d'impiego</u> Si applica a superfici murali, che presentino problemi di muffe, preventivamente trattate con "Metasol". Può essere applicata con pennello di setola morbida o a rullo senza alcuna diluizione. |
| <u>Legante</u> | Copolimero versatico in emulsione. | Nel caso di calcestruzzo a vista o di intonaci sfarinati, è consigliabile trattare i supporti, prima dell'applicazione del prodotto, e dopo trattamento con Metasol, con imprimitura A/A diluita a con acqua. Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C. |
| <u>Peso specifico</u> | ### | |
| <u>Colore</u> | | <u>Supporto</u> Si applica a superfici murali che presentino problemi di muffe, preventivamente trattate con "Metasol". |
| <u>Resa</u> | 9 - 10 mq litro in funzione del tipo di supporto. | |
| <u>Essiccazione</u> | Con aria a 20° (30' | <u>Campi d'impiego</u> Nella decorazione e protezione di pareti interne che presentino zone estese di muffe e batteri. |
| <u>Viscosità vendita</u> | | <u>Confezioni.</u> Viene fornito in recipienti sigillati da lt.2,5 da lt.7 e da lt. 14. |