



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

lamato-graffiato rustico ad elevata elasticità

rivestimento plastico continuo lamato-graffiato per esterni

Caratteristiche tecniche

Formulati con particolari tipi di resine e cariche, questi prodotti formano un rivestimento continuo di notevolissima elasticità e di particolare effetto decorativo. Il prodotto ha subito i più severi collaudi dando prova di notevole resistenza ed offrendo tranquillità di applicazione per qualsiasi esigenza.

Aspetto

Opaco

Modo d'impiego

Su fondi nuovi stendere con frattazzo inox la pasta; passare poi quasi subito e leggermente con frattazzo inox per il lamato, con frattazzo di plastica per il graffiato, con movimento circolare o verticale a seconda del grado di finitura desiderato, con rullo a nido d'ape o a spruzzo per il plastico rustico.

Legante

Dispersione acquosa di copolimero acrilato-stirolo.

Peso specifico

1,6-1,7

Supporto

Purchè le pareti siano solide ed asciutte si può applicare su intonaco civile, calcestruzzo, elementi prefabbricati vecchie pitture ed eternit.

Spessore

da 1 a 3 mm. a seconda delle tecniche applicative

Resa

0,4 - 1,0 mq. per litro in funzione della tecnica adottata e delle superfici trattate.

Campi d'impiego

Per la sua elevata elasticità può essere applicato vantaggiosamente su fondi ove si prevedano contenzioni di assestamento o tecnologiche.

Essiccazione (20° C)

Fuori polvere : 45'
Secco al tatto : 4 h.
Secco in profondità : 24 h.

Confezioni.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 16 da conservare ben chiusi e al riparo dal gelo.

Viscosità vendita