



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

pittura murale silossanica

pittura a base di resine , per esterni.

<u>Caratteristiche tecniche</u>	E' una pittura speciale a base di resine acril-silossaniche e farina di quarzo. Oltre a doti di opacità, durezza e resistenza, il prodotto presenta caratteristiche di idrorepellenza, traspirabilità e resistenza alle piogge acide.	<u>Modo d'impiego</u> Può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. La prima mano diluita del 30% con acqua; la seconda mano diluita del 15-20% con acqua. Teme il gelo: Non applicare con temperature inferiori ai + 5° C.
<u>Aspetto</u>	Opaco	
<u>Legante</u>	Copolimeri silossanici in emulsione acquosa.	<u>Supporto</u> Si applica a superfici murali accuratamente pulite e asciutte. Vecchie pitturazioni, non bene ancorate, devono essere asportate. I supporti sia vecchi che nuovi debbono essere perfettamente isolati con "Fissativo isolante Silossanico" da applicare tal quale, non diluito.
<u>Peso specifico</u>	1,65	
<u>Resa</u>	6 - 7 mq litro	<u>Campi d'impiego</u> Per la pitturazione ad alta traspirabilità e idrorepellenza di intonaci vecchi e nuovi, muri in mattone, vecchie pitturazioni, rivestimenti plastici. Di facile applicazione ed elevate doti di aggrappaggio.
<u>Essiccazione</u>	Con aria a 20° C : 1 ora fuori polvere; 3 ore secco al tatto Sovraverniciabile : 6 - 8 ore.	Di facile applicazione ed elevate doti di aggrappaggio. Si resiste agli agenti atmosferici, agli alcali, allo smog.
<u>Viscosità vendita</u>	Tixotropica.	<u>Confezioni.</u> Viene fornito in recipienti sigillati da Kg. 20 nel colore bianco. Conservare in recipienti ben chiusi e al riparo dal gelo