



48100 ravenna  
via faentina, 224  
tel. e fax (0544) 462247  
partita IVA 00908010390



colorificio  
**IVER srl**

## **pittura universale alla calce**

**pittura a base di calce per interno ed esterni**

<b><u>Caratteristiche tecniche</u></b>	E' una pittura minerale per muri interni a base di calce idrata, leganti e additivi naturali, pigmenti inorganici resistenti alla luce.	<b><u>Modo d'impiego</u></b> Dopo diluizione con 15-20% di acqua, applicare due mani incrociate con pennellessa di setola morbida. Avendo caratteristiche di alta copertura è sufficiente uno strato sottile per ottenere una buona finitura. Per avere un effetto "antico" si può rifinire anche con una spugnatura. Lievi sfumature ed ombreggiature sono tipiche della pittura alla calce.
<b><u>Aspetto</u></b>	Opaco-velato.	
<b><u>Legante</u></b>	Idrato di calce.	
<b><u>Peso specifico</u></b>	###	<b><u>Supporto</u></b> Si applica a superfici intonaci di fondo freschi o già stagionati. Vecchie pitturazioni a base di resine sintetiche debbono essere completamente rimosse. E' bene, in questi casi, eseguire una accurata spazzolatura del supporto.
<b><u>Colore</u></b>	Bianco	
<b><u>Resa</u></b>	2 - 3 mq litro in funzione del tipo di supporto.	<b><u>Campi d'impiego</u></b> Per la pitturazione di pareti interne ed esterne per le quali si desideri ottenere un aspetto estetico e cromatico tipico delle antiche pitture a base di latte di calce. Presenta eccezionale traspirabilità, bassissima ritenzione di sporco, alta resistenza alle muffe. Garantisce massima igienicità ai locali ; pur essendo particolarmente usata per il restauro di edifici di interesse artistico, viene impiegata anche su nuove costruzioni. Le applicazioni fresche debbono essere protette dalla pioggia.
<b><u>Essiccazione</u></b>	Con aria a 20° C : 4 ore circa.  Forno :	
<b><u>Viscosità vendita</u></b>	Tixotropica.	<b><u>Confezioni.</u></b> Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 2,5 , da lt. 7 e lt. 14 da conservare a temperatura superiore ai + 5° C