



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

tempera super antimuffa

pittura all'acqua per interni battericida fungicida

Caratteristiche tecniche

E' una pittura a tempera, costituita da pigmenti pregiati, cariche altamente selezionate e additivi vari legati con resine sintetiche in emulsione. E' inattaccabile grazie agli additivi battericidi.

Aspetto

Opaco

Legante

Copolimero versatico in emulsione.

Peso specifico

###

Colore

Modo d'impiego

Può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. Nel caso di calcestruzzo a vista, intonaci molto sfarir è consigliabile, prima dell'applicazione, una mano di Imprimitura A.A. diluito dal 300 al 400% con acqua.

Supporto

Si applica su interni intonacati a gesso, civile e su vecchie pitture se ben ancorate. Viene impiegata per prevenzione contro le muffe e i germi patogeni che normalmente si sviluppano nelle abitazioni civili. Non applicare a temperature inferiori a 5° C.

Resa

3 - 5 mq per Kg. in funzione del tipo di supporto.

Campi d'impiego

Per una migliore applicazione di rivestimenti e pitture murali. In caso di muffe già in avanzato stato di formazione, è consigliato l'uso di fungicidi specifici.

Essiccazione

Con aria a 20° C : Fuori polvere 10';
secco in profondità: 6 h.
Forno :

Confezioni.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 2,5 da lt.7 e da lt. 15.
Conservare in recipienti ben chiusi e al riparo dal gelc

Viscosità vendita

Tixotropica.