



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

tempera super idrox

pittura all'acqua per interni

Caratteristiche tecniche

E' una pittura a tempera, costituita da pigmenti pregiati, biossido di titanio e cariche altamente selezionate e additivi vari, legati con resine sintetiche in emulsione acquosa.

Aspetto

Opaco

Modo d'impiego

Può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. Nel caso di calcestruzzo a vista, intonaci molto sfarinati è consigliabile, prima dell'applicazione, una mano di Imprimitura A.A. diluito dal 300 al 400% con acqua.

Legante

Copolimero versatico in emulsione acquosa.

Peso specifico

###

Supporto

Si applica su interni intonacati a gesso, civile e su vecchie pitture se ben ancorate. Non applicare a temperature inferiori a 5° C.

Colore

Resa

3 - 5 mq per Kg. in funzione del tipo di supporto.

Campi d'impiego

Per la pitturazione di interni in edilizia sia civile che industriale.

Essiccazione

Con aria a 20° C : Fuori polvere 10';
secco in profondità: 6 h.
Forno :

Confezioni.

Viene fornita in recipienti sigillati da lt. 2,5 da lt.7 e da lt.15.
Conservare in recipienti ben chiusi e al riparo dal gelo

Viscosità vendita

Tixotropica.