

47

48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

tempera super

pittura all'acqua per interni

| | | |
|--|--|--|
| <u>Caratteristiche tecniche</u> | E' una pittura a tempera, costituita da pigmenti pregiati, biossido di titanio e cariche altamente selezionate e additivi vari, legati con resine sintetiche in emulsione acquosa. | |
| <u>Aspetto</u> | Opaco | <u>Modo d'impiego</u> Può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. Nel caso di calcestruzzo a vista, intonaci molto sfarina è consigliabile, prima dell'applicazione, una mano di Imprimitura A.A. diluito dal 300 al 400% con acqua. |
| <u>Legante</u> | Copolimero versatico in emulsione acquosa. | |
| <u>Peso specifico</u> | ### | |
| <u>Colore</u> | | <u>Supporto</u> Si applica su interni intonacati a gesso, civile e su vecchie pitture se ben ancorate. Non applicare a temperature inferiori a 5° C. |
| <u>Resa</u> | 3 - 5 mq per Kg. in funzione del tipo di supporto. | |
| <u>Essiccazione</u> | Con aria a 20° C : Fuori polvere 10'; secco in profondità: 6 h. Forno : | <u>Campi d'impiego</u> Per la pitturazione di interni in edilizia sia civile che industriale. |
| <u>Viscosità vendita</u> | Tixotropica. | <u>Confezioni.</u> Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 2,5 da lt. 5 e da lt.16. Conservare in recipienti ben chiusi e al riparo dal gelo. |